

FICHE TECHNIQUE

AS PLISOU

Anti-adhérent soudures, base aqueuse

Propriétés:

- Élimination facile à l'eau additionnée d'un peu de détergent.
- Ne contient pas de silicone contaminant.
- Utilisable au froid ou à la chaleur, la pression et la pulvérisation ne varient pas.
- Contient des additifs anticorrosion et passivant, afin de ne pas détériorer les métaux traités.
- N'empêche pas la peinture ou l'apprêt sur les pièces traitées.

Applications:

- Anti-adhérent des grattons sur les tôles, tubes et buses de soudure.
- Agent de glissement: peut aussi être utilisé pour emmancher des plastiques et caoutchoucs sur plastique, caoutchouc ou métal.

Mode d'emploi:

- Agiter avant emploi.
- Tenir l'aérosol verticalement.
- Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter.
- Pulvériser à environ 30 cm, régulièrement mais sans excès.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide fluide en aérosol
Point d'éclair	: non concerné
Hydrosolubilité	: soluble
Densité	: 1
Inflammabilité	: ininflammable
Propulseur	: gaz comprimé incolore

Hygiène et sécurité:

- Produit non dangereux, sans symbole de danger.
- Stocker entre +5°C et +30°C, dans un endroit sec et bien ventilé.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 AS PLISOU (code 02/02/153): émission 18/07/2007 revue 21.04.2016



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

