

# FICHE TECHNIQUE

## **BIOTEC CARROSSERIES** Shampooing concentré carrosseries VL/PL

### Propriétés:

- Efficacité: bénéficie de biosurfactants ultra-puissants jusqu'à 500 fois plus efficaces que des tensioactifs
- Protection: produit conçu de façon écologique, vu que ses matières actives sont issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.
- Sécurité: sans étiquetage de risque, ayant été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.
- Diminue fortement la consommation grâce aux biosurfactants à fort pouvoir mouillant.
- Excellente efficacité quel que soit le type de peinture: métallisée, vernis, etc.
- Séchage rapide sans laisser de traces.
- Solubilise et élimine les dépôts d'hydrocarbures, films routiers et poussières de freins.

### Applications:

- Produit idéal pour nettoyer efficacement et faire briller les carrosseries, manuellement ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Adapté à tous les types de véhicules: VL, PL, deux roues, citernes routières, caravanes, etc.

### Mode d'emploi:

- Produit à diluer.
- Dosage:
  - pour nettoyage manuel: 0,5% surfaces peu sales / de 0,5% à 2% surfaces très sales.
  - pour nettoyage haute pression: 0,2% à 1% surfaces peu sales / de 0,5% à 2% surfaces très sales.
- Appliquer à l'aide d'une éponge, d'une brosse ou d'un nettoyeur haute pression.
- Essuyer à l'aide d'une peau chamoisée.
- Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l'incidence du produit sur l'environnement. Il s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits non concentrés.

### Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide limpide
Couleur	: vert
Odeur	: sève de pin
Densité à 20°C	: 1,035 ± 0,01
Hydrosolubilité	: entièrement miscible.
pH à 20°C	: 10,5 ± 0,5

### Hygiène et sécurité:

- Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
- Usage professionnel.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

*Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.*

*Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.*

*Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.*

Fiche technique BIOTEC CARROSSERIES (code 02/04/140): émission 19/02/2016, revue 18.08.2016.



**ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD**  
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**  
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

