

FICHE TECHNIQUE

BITUROUTE NOIR

Enrobé pour réparation et entretien de voiries diverses

Propriétés:

- Prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre.
- Longue conservation à l'abri.
- Ne craint pas le gel (Utilisation de -40°C à +60°C) et résiste aux sels
- Utilisable sur tous types de trafics (T0 à T5) et en toutes saisons.
- Application sans personnel spécialisé, ni outillage particulier.

Applications:

- Enrobé à froid à base de bitume synthétique et de résines, sans addition de solvants pour le rebouchage de trous divers: sondages, passages de réseaux, poteaux.
- Domaines d'utilisation: réparations sur voiries, parkings, trottoirs, nids de poule, flaches, réfection de tranchées...

Mode d'emploi

- Nettoyer la zone à traiter.
- Verser l'enrobé sur sol dur.
- Nivelier de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini.
- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre.
- Remettre en circulation.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: mélange bitume avec agrégats
Couleur	: noir
Granulométrie	: 0/4 - 0/6 - 0/8
Densité non compacté	: environ 2,2
Taux d'humidité	: <=0,8%
Hydrosolubilité	: insoluble

Hygiène et sécurité:

- Produit non dangereux sans pictogramme de danger.
- Stocker en emballage d'origine fermé, en local clos, à l'abri du soleil et des grandes variations de température.
- Conservation en seau: 3 ans dans son emballage d'origine.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Fiche technique 1/1 BITUROUTE NOIR (code 02/05/102): émission 01/2017, revue 25.08.2017



ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

