

# FICHE TECHNIQUE

## GAMACRYL BLANC

Peinture acrylique mate en phase aqueuse, intérieur/extérieur

### Propriétés:

- Pouvoir couvrant en opacité très élevé.
- Très bonne résistance à l'alcalinité du ciment.
- Séchage rapide et virtuellement sans odeur.

### Applications:

- En extérieur: peinture de ravalement pour crépis, bétons, enduits ciment, briques...
- En intérieur: décoration des murs, plafonds et supports traditionnels (plâtre, enduits, placoplâtre).

### Mode d'emploi:

- Sur fonds farinant: 1 couche de fixateur fons farinant et 1 à 2 couches de GAMACRYL.
- Sur métaux et huisseries métalliques: 1 couche de primaire antirouille et 1 à 2 couches de peinture.
- Sur fonds sains: en multicouches.
- Préparation des surfaces: éliminer les parties non adhérentes par brossage ou dépoussiérage.  
Sur peintures anciennes: ponçage ou lessivage et rinçage. Toujours appliquer sur support sec.

### Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide
Densité (blanc)	: 1,47
Extrait sec par kg	: en poids 62%, en volume 44%
Épaisseur	: humide 91 µ, sec 40 µ
Rendement théorique	: 7,5 m <sup>2</sup> /kg, 10,9 m <sup>2</sup> /L
Diluant et solvant de nettoyage	: eau
Dilution brosse/ rouleau	: 10 à 20% 1ère c./ 5 à 15% 2ème c.
Dilution pistolet airless	: 15 à 20%
Réglage airless	: pression 120 bars/ buse 300 à 400 µ
Temps de séchage	: 1 heure à 20°C
Délai entre couches	: minimum 6 à 10 heures

### Hygiène et sécurité:

- Produit sans pictogramme de danger.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

*Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.*

*Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.*

*Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.*

Fiche technique 1/1 GAMACRYL BLANC (code 02/13/168B): émission 05/02/2013, revue 28.12.2016.



**ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD**  
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21**  
Internet: **contact@amplitude-services.fr**

