

FICHE TECHNIQUE

TOTAL SCIENCE

Aérosol de protection et de désinfection rémanent à très large spectre

Propriétés:

- *Virucide* : surfaces (EN 14476, temps de contact 15 mn), textiles (EN 14476 + A1: 2007).
- *Bactéricide*: peau (EN 1500:1997, 30sec.), surfaces (EN 1276: 2000, 5mn), textile (EN ISO 20743).
- *Acaricide*: textile (NF G 39-011) élimine 100% des acariens.
- *Fongicide et sporicide*.
- Solution aqueuse désinfectante conforme aux normes suivantes:

EN 1276: 2000	EN 1500: 1997	EN 1650: 2008	EN 1656: 2001	EN 14476 + A1: 2007
EN 1657: 2006	EN 13697: 2001	EN 13704 2005	EN 14204: 2006	JISL 1902/EN ISO 20743
EN 14348: 2007	EN 14349: 2007	EN 14885: 2007	NF G 39-011	

- Aérosol recyclable à 90%, sans danger pour la couche d'ozone.

Applications:

- Protection et désinfection des mains et de la peau saine, des textiles et de tous les matériaux.
- Désinfection des systèmes de climatisation.
- Domaines d'utilisation: établissements de santé, laboratoires, cabinets médicaux, transports médicalisés, écoles et crèches, hôtellerie et restauration, transports, sanitaires, animaleries, ...

Mode d'emploi:

- Désinfection de la peau saine: laisser sécher.
- Désinfection des mains saines: frotter et laisser sécher.
- Désinfection des textiles (vêtements, literies, moquettes, ...): laisser sécher.
- Désinfection des matériaux (plastique, métal, verre, bois, cuir, etc.):
 - surfaces solides: essuyer l'excédent avec un chiffon propre.
 - surfaces sensibles: essuyer avec un chiffon imbibé (mobile, clavier, etc.)
- Climatisation: laisser sécher sur les filtres des systèmes de ventilation, chauffage, climatisation...

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide laiteux en aérosol
pH	: 6
Densité	: 1,017
Inflammabilité	: ininflammable

Hygiène et sécurité:

- Produit classé non dangereux.
- Enregistré sous le n°6374 auprès du MEEDDM (Ministère de l'Environnement, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer).
- Sécurité car sans alcool, sans solvant et hypoallergénique.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.

Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.

Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.



AMPLITUDE SERVICES, ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: 03 87 00 42 20 Fax: 03 87 00 42 21 Internet: contact@amplitude-services.fr

